



Subsecretaria de Gestão e Finanças
Superintendência de Padrões Mínimos Educacionais
Diretoria de Padrões Mínimos Educacionais

MANUAL PARA HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS

1. PINTURA EXTERNA E CALÇADAS

1.1 **Pintura Externa dos Muros:** Tinta PVA na cor Branco Gelo;

1.2 **Pintura Interna dos Muros:** Tinta PVA na cor Branco Gelo;

Obs.: Não usar a Cal para pintar os muros, em hipótese alguma será permitido.

1.3 **Fachada:** Alambrado convencional ou tipo “NYLOFOR”, altura de 2,00m com mureta menor ou igual a 0,60 m, pintado em Esmalte Sintético na cor Azul (Movimento ao Vento da Coral/Hidronorth ou similar).



Obs.: A altura da mureta dependerá da altura dos muros laterais.

1.4 **Calçadas:** Tinta Protetora tipo “Pisocor” na cor Concreto (Hidronorth).



Subsecretaria de Gestão e Finanças
Superintendência de Padrões Mínimos Educacionais
Diretoria de Padrões Mínimos Educacionais

2. PORTÕES, PORTAS, JANELAS E ESTRUTURA METÁLICA

Esmalte Sintético na cor Azul (Movimento ao Vento da Coral/Hidronorth ou similar).

3. SALAS DE AULA

3.1 Salas que não possuem cerâmica e/ou pastilhas: Barrado em Esmalte Sintético na cor Palha Brilhante Base D'água (Coral/Hidronorth ou similar), até a altura de 1,60 m. Acima de 1,60 m aplicar Tinta Acrílica na cor Palha Acetinada (Coral/Hidronorth ou similar).

Obs.: Padronizar as alturas dos barrados em 1,60 m. A altura escolhida deverá ser mantida em toda a escola.

3.2 Salas de aula com cerâmica branca e/ou pastilhas: Acima da cerâmica aplicar Tinta Acrílica na cor Palha Acetinada (Coral/Hidronorth ou similar).

3.3 Salas de aula com revestimento interno em litocerâmica: Aplicar Resina Acrílica à base d'água na cor Cerâmica (Hidronorth) ou similar.

Obs.: nas paredes que apresentarem sinais de infiltração, fazer o reparo antes da pintura, removendo o reboco e refazendo o mesmo antes de pintar. Aplicar massa acrílica PVA e pintar após lixar a superfície.



4. SETOR ADMINISTRATIVO

Tinta Acrílica na cor Palha Acetinada (Coral/Hidronorth ou similar).





Subsecretaria de Gestão e Finanças
Superintendência de Padrões Mínimos Educacionais
Diretoria de Padrões Mínimos Educacionais

5. CANTINA

Em paredes sem revestimento cerâmico usar Esmalte Sintético na cor Branco Gelo ou Epóxi na cor Branco Gelo Brilhante Base D'água (Coral/Hidronorth ou similar).



6. SANITÁRIOS

Em paredes sem revestimento cerâmico usar Esmalte Sintético na cor Branco Gelo ou Epóxi na cor Branco Gelo Brilhante Base D'água (Coral/Hidronorth ou similar).

7. TETOS

7.1 Laje ou Forro de Gesso: usar Tinta Acrílico Fosco na cor Branco Neve (Coral/Hidronorth ou similar);

7.2 Forro em madeira: seguir o padrão existente;

7.3 Forro em PVC: não pintar.

8. PAREDES EXTERNAS COM REVESTIMENTO EM LITOCERÂMICA (TIJOLO APARENTE)

Aplicar Resina Acrílica na cor Cerâmica (Hidronorth) ou similar.





Subsecretaria de Gestão e Finanças
Superintendência de Padrões Mínimos Educacionais
Diretoria de Padrões Mínimos Educacionais

9. PAREDES EXTERNAS REBOCADAS ONDE HÁ CIRCULAÇÃO

Aplicar Esmalte Sintético até a altura de 1,60 m, na cor Palha Brilhante Base D'água (Coral/Hidronorth ou similar), e acima de 1,60m Tinta Acrílica na cor Palha Acetinada (Coral/Hidronorth ou similar).

Obs.: Padronizar as alturas dos barrados em 1,60 m. A altura escolhida deverá ser mantida em toda a escola.

10. PAREDES EXTERNAS REBOCADAS ONDE NÃO HÁ CIRCULAÇÃO

Aplicar Esmalte Sintético até a altura de 1,60 m, na cor Palha Brilhante Base D'água (Coral/Hidronorth ou similar), e acima de 1,60m Tinta Acrílica na cor Palha Acetinada (Coral/Hidronorth ou similar).

11. PILARES E VIGAS DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO DAS U.E. COM PADRÃO EM LITOCERÂMICA

Os pilares deverão ser emassados com massa acrílica duas demãos e pintados com tinta acrílica nas cores amarelo canário, laranja cítrico, verde limão (sequência) da marca coral ou similar.



12. CAIXAS D'ÁGUA

Esmalte Sintético na cor Branco Gelo com o nome do Colégio e a logo do Brasão do Estado.



13. MURETAS DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS

Esmalte Sintético na cor Palha Brilhante Base D'água (Coral/Hidronorth ou similar) na mureta, e no alambrado Esmalte Sintético na cor Azul (Movimento ao Vento da Coral/Hidronorth ou similar).



14. MUROS INTERNOS

Alambrado convencional ou tipo "NYLOFOR", altura de 2,00m, pintado em Esmalte Sintético na cor Azul (Movimento ao Vento da Coral/Hidronorth ou similar).

Obs.: As divisões internas não deverão ter muretas, apenas a viga baldrame, e sobre a viga baldrame alambrado tipo Nylofor.

Obs.: As escolas conveniadas que não quiserem mudar o padrão, seguir com o padrão existente. As que quiserem mudar, seguir o padrão deste manual.

Obs.: Padronizar as alturas dos barrados em 1,60 m. A altura escolhida deverá ser mantida em toda a escola.

Obs.: Este recurso destina-se somente à pintura, entretanto, se após a pintura ainda sobrar parte do recurso, poderá ser usado para reparos e manutenções em geral.